



**Tabela prędkości posuwu na stronach 264-265!**

## Siłownik wysokotonażowy typu YEHA

Dwustronnego działania z hydraulicznym powrotem tłoka

140 - 1100 t

Siłowniki typu YEHA stosowane są do podnoszenia, ustawiania, podtrzymywania bardzo ciężkich ładunków. Dwustronne działanie tego urządzenia umożliwia szybki powrót tłoka, również przy zastosowaniu dłuższych przewodów hydraulicznych.

Wszechstronne zastosowanie w budownictwie, w ciężkim przemyśle maszynowym i stalowym, stoczniach, przy budowie mostów tak jak w pracach testowo-laboratoryjnych.

Do podnoszenia i przesuwania dużych maszyn, konstrukcji stalowych, mostów czy podobnych ładunków oraz do podpierania budynków i fundamentów.

### Właściwości

- Maksymalne ciśnienie robocze 700 bar.
- Dwustronnego działania z hydraulicznym powrotem tłoka.
- Solidne prowadzenie tłoka za pomocą specjalnych taśm
- Utwardzone, wykonane z chromu tłoczysko
- Pierścień krańcowy jako ogranicznik skoku przy pełnym obciążeniu.
- Wymienialne, utwardzane siodło.
- Uszczelnienie zgarniające tłoka.
- Otwór olejowy z gwintem 3/8 NPT.
- 2 złączki typu CFY-1.
- Wszystkie modele wyposażone w uchwyty transportowe.
- Na życzenie z gwintami metrycznymi.

## Dane techniczne modelu YEHA

Nośność	Model	EAN-Nr. 4025092*	Maksymalna siła parcia	Skok	Powierzchnia robocza tłoka	Maksymalna objętość oleju	Wysokość minimalna	Średnica siłownika	Masa
t			kN	mm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>3</sup>	mm	mm	kg
140	YEHA-140/50	*162937	1.400	50	201	1.005	201	200	44
140	YEHA-140/100	*162920	1.400	100	201	2.010	251	200	51
140	YEHA-140/150	*162944	1.400	150	201	3.015	306	200	59
140	YEHA-140/200	*162951	1.400	200	201	4.020	356	200	66
140	YEHA-140/300	*162975	1.400	300	201	6.030	461	200	81
220	YEHA-220/50	*162982	2.200	50	314	1.570	216	250	75
220	YEHA-220/100	*162999	2.200	100	314	3.140	266	250	86
220	YEHA-220/150	*163002	2.200	150	314	4.710	326	250	101
220	YEHA-220/300	*163033	2.200	300	314	9.425	486	250	139
340	YEHA-340/50	*163125	3.430	50	491	2.453	231	310	127
340	YEHA-340/100	*163132	3.430	100	491	4.906	281	310	148
340	YEHA-340/150	*163149	3.430	150	491	7.360	341	310	175
340	YEHA-340/300	*163170	3.430	300	491	14.700	501	310	243
430	YEHA-430/50	-	4.226	50	616	3.079	248	340	164
430	YEHA-430/100	-	4.226	100	616	6.158	294	340	188
430	YEHA-430/150	-	4.226	150	616	9.236	353	340	215
430	YEHA-430/250	-	4.226	300	616	18.474	508	340	293
560	YEHA-560/50	-	5.620	50	804	4.019	268	390	234
560	YEHA-560/100	*163446	5.620	100	804	8.038	318	390	286
560	YEHA-560/150	*163439	5.620	150	804	12.058	373	390	301
560	YEHA-560/300	-	5.620	300	804	24.130	538	390	406
670	YEHA-670/50	-	6.603	50	962	4.811	283	430	304
670	YEHA-670/100	-	6.603	100	962	9.621	333	430	343
670	YEHA-670/150	-	6.603	150	962	14.432	398	430	400
670	YEHA-670/300	-	6.603	300	962	28.866	558	430	529
880	YEHA-880/50	-	8.790	50	1.257	6.280	310	490	434
880	YEHA-880/100	-	8.790	100	1.257	12.560	360	490	485
880	YEHA-880/150	-	8.790	150	1.257	18.840	420	490	551
880	YEHA-880/300	-	8.790	300	1.257	37.700	580	490	719
1.100	YEHA-1100/50	-	11.000	50	1.590	7.949	330	550	584
1.100	YEHA-1100/100	-	11.000	100	1.590	15.896	380	550	648
1.100	YEHA-1100/150	-	11.000	150	1.590	23.845	440	550	731
1.100	YEHA-1100/300	-	11.000	300	1.590	47.700	600	550	943

**! Siodła wahlwe znajdują się na stronach 204-205.**